



Tessuti a maglia

Scheda tecnica n°	Tessuto	Composizione

VARIABILI QUALITATIVE		RISULTATI ANALISI					REQUISITI		METODO
Composizione	%								Reg. UE 2011/1007 ISO 1833
Massa areica	$\frac{g}{m^2}$								UNI 5114
Resistenza allo scoppio	Bar								ISO 13938-1
Resistenza al pilling									
Martindale mod. 2000 cicli	1-5								ISO 12945-2
ICI box 7.200 cicli	1-5								ISO 12945-1
ICI box 14.400 cicli	1-5								
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	AVVITAMENTO		LU/LA	AVV		
STABILITÀ DIMENSIONALE									
Vaporizzo	%								DIN 53894
Lavaggio a mano	%								UNI 9294-5
Lavaggio a macchina 30°C	%								ISO 6330
Lavaggio a secco	%								ISO 3175
COMPORAMENTO									
Vaporizzo	Commento								DIN 53894
Lavaggio a mano	Commento								UNI 9294-5
Lavaggio a macchina 30°C	Commento								ISO 6330
Lavaggio a secco	Commento								ISO 3175
SOLIDITÀ DEL COLORE A:		Scarica su striscia multifibre (DW)					Degrado	Scarica	Degr.
		WO	PC	PL	PA	CO	AC		
Lavaggio ad acqua 40°C	1-5								ISO 105-C06 A1S
Acqua	1-5								ISO 105-E01
Lavaggio a secco	1-5								ISO 105-D01
Sudore acido	1-5								ISO 105-E04
Sudore basico	1-5								
Sfregamento a secco	1-5								ISO 105-X12
Sfregamento ad umido	1-5								
Luce	1-8								ISO 105-B02
Goccia d'acqua	1-5								ISO 105-E07

ETICHETTA DI MANUTENZIONE CONSIGLIATA SECONDO ISO 3758							
INDICAZIONI SUPPLEMENTARI							

